

GRABADOR TRIBRIDO 4CH, 4K, SERIE PRO, H264+/H264, 2 SATA MAX 8TB x HDD

C7204AN-4K



Características

- Generación HDCVI 4K, acepta resolución de 4K por HDCVI.
- Tríbrido real: soporta HDCVI, analógico y IP. Permite hasta 2 canales IP extras.
- Grabación a 4K@12ips y 4MP@25ips en HDCVI. 8MP en los canales IP.
- Ancho de banda de 24Mbps. Hasta 4Mbps por cámara IP.
- Reproducción sincronizada a tiempo real de 1/4/9 canales.
- Capacidad máxima de hasta 16TB con 2 HDD.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ HDCVI.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Funciones avanzadas de vídeo análisis: Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection.
- Servidores P2P y DDNS propiedad de IPTecno. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito.
- Conexión a CRA mediante Vídeo Directo (Pegaso-X by IPTecno). Certificado: Bold Manitou, IBS SBN, SoftGuard y Software AG Avante.
- Clientes para smartphones iOS y Android: App Pegaso Lite/Plus/HD y app MiVigilante/HD con servicios exclusivos.
- Cliente SmartPSS (Windows / Mac OS X) hasta 4 Monitores. Video: gestión de 256 grabadores y 2.000 cámaras. Con funciones inteligentes: fisheye dewarping, conteo de personas, búsqueda inteligente, E-Map y E-PTZ..
- Videporteros: 100 VTO y 50000. Control de Acceso: 200 Controladoras y 1000 puertas.

Producto	C7204AN-4K
Procesador	Procesador Embebido
Entradas de Video	4 Canales (Analógicas, HDCVI o IP) + 2CH IP extra (hasta 8MP).
Entradas de Audio	1 Canal RCA
Salidas de Audio	1 Canal RCA
Audio Bidireccional	Usando la entrada y salida disponible RCA
Interfaces de Salida	1 HDMI, 4K, 1 VGA
Resolución de Pantalla	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
División de Pantalla	1 / 4 / 6
Máscaras de Privacidad	4 Zonas por cámara
Compresión Audio/Video	H.264+/H.264
Resolución Stream Principal	4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF
Resolución Extra Stream	D1, CIF, QCIF
Velocidad de Grabación	4K@12IPS, por canal BNC (IP 8MP hasta 24Mbps)
Entradas de Alarma	No disponible
Salida de Relé	No disponible
Modos de Búsqueda	Fecha/Hora, Movimiento, Alarma, Búsqueda exacta
Conexión de Red	Ethernet RJ45 (1000M)
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
Disco Duro	2 HDD (Max 8TBxHDD)
USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Telemetría	Rs485 y Via HDCVI (PTZ Domos y OSD Cámaras)
Alimentación / Consumo	12V DC@3A / 15W (Sin HDD)
Dimensiones	375 x 287 x 53mm (1U)
Peso	2.35Kg (Sin HDD)

elecar
MIVIGILANTE